

Charakterystyka

Zestaw bezciśnieniowy (Stainless steel) – kompakt



Model	Specyfikacja							Cena katalogowa
	Rura próżniowa				Zbiornik			
	Średnica	Długość	Ilość	Absorp.	Śr. wewnętrz	Śr. zewnętrz	Pojemność	
	(mm)	(mm)	(szt)	(m2)	(mm)	(mm)		
JS-10	58	1800	10	1,66	360	470	100L	990 zł
JS-16			16	2,08			165L	1 290 zł
JS-20			20	2,85			200L	1 550 zł
JS-24			24	3,41			240L	1 890 zł

Uwaga: Cena zawiera zbiornik do napełniania o pojemności 5 litrów

Akcesoria: do zestawu bezciśnieniowego – kompakt

Anoda magnezowa (opcja)	
Grzałka elektryczna (opcja)	
5L zbiorniczek do napełniania	
Kontroler (TK7) (opcja)	

Specyfikacja

1. Materiał zewnętrzny zbiornik: 0,4mm SUS304 - stal nierdzewna.
2. Materiał wewnętrzny zbiornik: 0,5mm SUS304(dopuszczony do kontaktu z żywnością) stal nierdzewna
3. Rura próżniowa materiał: szkło borokrzemowe 3.3; AL-SS-CU powłoka absorpcyjna
4. Stelaż materiał: 1,2 mm grubości ze stali nierdzewnej
5. Zbiornik materiał izolacyjny: 55-60mm grubość poliuretanu
6. Ochrona cieplna: 72 godzin
7. Odporność na grad 25mm.
8. Materiał uszczelnienia: stabilizowany odporny na temperaturę Silicon